

Dunkelstoren

Fertig konfektioniert mit Getriebe, Kurbel und Befestigungslager
Führungen eloxiert, 80 x 20 mm; Saumrohr verzinktes Ovalstahlrohr 30/10 mm
Bespannung mit Columbus Doppelstoff auf Walze Durchmesser 70 mm

Mehrpreise:

Sperrstäbli

Quetschwulst

Eintauchnute 20.5 x 40 x 3 mm farblos eloxiert

Eintauchnute 20.5 x 40 x 3 mm einbrennlackiert nach RAL

Führungsschienen 60 und 80 mm einbrennlackiert nach RAL

Netto Mindestfaktorabtrag RAL-Farbe

Netto Mindestfaktorabtrag NCS-Farbe

Motorantrieb/Walzen Durchmesser 78 mm

Hirschmannstecker und Kupplung


Einzelteile:

Kupplung mit Lager

Lager, Stahl verzinkt

Getriebe

Stück




Dunkelstoren-Führungsschiene

Art. Nr.	Artikel	Preis per	Packung
8-0001	Aluminium 60/20/60 mm, eloxiert Stangen à 7 m	m	
8-0005	Aluminium 60/20/60 mm, eloxiert, auf Mass geschnitten und gelocht	m	


Gummieinlage zu Führungsschiene Nr. 8-0001/8-0005

Art. Nr.	Artikel	Preis per	Packung
8-0007		m	



Dunkelstoren-Führungsschiene

Art. Nr.	Artikel	Preis per	Packung
8-0010	Aluminium 80/20/80 mm, eloxiert Stangen à 6,5 m	m	
8-0015	Aluminium 80/20/80 mm, eloxiert, auf Mass geschnitten und gelocht	m	



Tauchnute

Art. Nr.	Artikel	Preis per	Packung
8-0020	Aluminium 20.5/40/3 mm, eloxiert Stangen à 6 m	m	
8-0025	Aluminium, 20,5/40/3 mm, eloxiert auf Mass geschnitten und gelocht	m	



Saumrohr

Art. Nr.	Artikel	Preis per	Packung
8-0030	Ovalstahlrohr, 30/10 mm, verzinkt auf Mass geschnitten	m	